

# Carp-Acryl

## Shampooing moquettes

### Propriétés

Le shampooinage avec Carp-Acryl permet d'obtenir une mousse à grand pouvoir nettoyant qui forme, au séchage, des agglomérats de polymères et de salissures qui ne collent pas aux fibres de la moquette (effet antisalissure) et peuvent facilement être aspirés. Préserve les fibres. En cas de formation de mousse excessive (par exemple en raison de résidus de tensioactifs de nettoyages précédents dans la moquette) la mousse peut être aspirée avec un aspirateur à eau ou un appareil à injection-extraction.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs anioniques < 5 %, dispersions polymères, parfums, conservateurs (méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone).  
pH produit concentré : env. 8                      pH solution prête à l'emploi : env. 8

### Domaine d'application

Tout revêtement de sol textile insensible à l'humidité aux couleurs résistantes.

### Application

Aspirer soigneusement le revêtement au préalable.

#### Shampooinage :

Selon le degré de salissure, 1 à 1,5 litre pour 8 litres d'eau froide.  
Verser la solution dans le réservoir de la monobrosse.  
Démarrer la machine sur une plaque en PVC ou en caoutchouc pastillé jusqu'à l'apparition de mousse. Shampooiner le revêtement en mouvements circulaires. Attendre le séchage complet avant de marcher sur la surface traitée.  
Dans le cadre du nettoyage courant, aspirer ou aspiro-brosser le revêtement sec.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Nettoyage  
de moquettes**

### Consommation par m<sup>2</sup>

Shampooinage : 50 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Conditionnement

Bidon de 10 litres

Réf. j 60 01 10

Protéger du gel !

