

Powerfix

Détartrant acide puissant

Propriétés

Détartrant très puissant contenant de l'acide phosphorique pour l'élimination de dépôts calcaires et rouille sur les murs, sols et surfaces résistant à l'acidité. L'utilisation sur des surfaces sensibles à l'acidité entraîne des dommages matériels irréparables. La formation de mousse lors de l'application de la solution de nettoyage est un signe de dissolution du calcaire. Nettoie en profondeur. Respecte les matériaux. Parfum agréable.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques et organiques, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (méthylpropanal, citronellol, amylcinnamal).
pH produit concentré : env. 0,5 pH solution prête à l'emploi : env. 1

Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines, en milieu sanitaire et humide, comme carrelage en céramique ou cuvettes de WC. Également adapté pour le nettoyage de fin de chantier sur grès cérame, granite et quartzite. Toutes les surfaces sensibles à l'acidité, en particulier le métal comme l'inox, l'aluminium, etc. sont à protéger du contact direct du produit et de ses vapeurs.

Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface cachée. Ne pas laisser sécher la solution. Bien aérer les locaux pendant et après utilisation.

Détartrage / nettoyage de fin de chantier :

Selon le degré de salissure, 1-2,5 litres pour 8 litres d'eau froide.
Pour les dépôts très importants, utiliser le produit ponctuellement pur.

Avant le nettoyage, mouiller impérativement la surface à l'eau claire.
Appliquer la solution, brosser avec la monobrosse. Laisser agir brièvement.
Aspirer, puis rincer soigneusement à l'eau claire.

Nettoyage avec canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré de salissure, régler la buse entre 1:4 et 1:10. Pulvériser la mousse sur la surface.
Après 10 minutes environ, rincer à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Nettoyage
en milieu
sanitaire**

Consommation par m²

Détartrage / nettoyage de fin de chantier :	70 ml
Nettoyage avec canon à mousse :	50 ml

SGH 05, Danger (produit concentré) ;
H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Contient : Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI).
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 10 litres

Réf. j 40 05 10

