

Vinox-matic

Détartrant peu moussant

Propriétés

Détartrant acide liquide pour l'élimination des salissures minérales et dépôts de calcaire. L'utilisation régulière de Vinox-matic empêche la formation de nouveaux dépôts de calcaire, contribue à la préservation des matériaux et au respect des exigences d'hygiène. Peu moussant. Exempt de parfums et de colorants. Une attestation d'innocuité en milieu alimentaire est disponible sur demande.







Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, inhibiteur de corrosion
pH produit concentré : env. 0,5 pH solution prête à l'emploi : env. 1 - 1,5

Domaine d'application

Pour toute surface et tout matériau résistant à l'acidité et à l'eau, par exemple dans les cuisines et blanchisseries. L'utilisation sur des surfaces sensibles à l'acidité peut entraîner des dommages irréparables. Non adapté pour le détartrage de machines à café ou thé.



Domaine d'application principal			
Domaine	Surfaces / Objets	Application du produit	
Cuisines et milieu alimentaire	Lave-vaisselle professionnels	Détartrage manuel et mécanisé	 
	Ustensiles de cuisine, surfaces	Détartrage mécanisé	 
Autres domaines d'application			
Blanchisseries	Lave-linge	Détartrage mécanisé	
Car wash	Textiles pour le lavage et le séchage	Élimination mécanisée du calcaire	

**Lavage
de la vaisselle**

Consommation

La consommation de produit dépend des conditions et prescriptions spécifiques au site.

SGH 05, Danger (produit concentré) ;
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin.
Contient : Phosphoric Acid (INCI).
Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Bidon de 10 L

Réf. j 55 55 10



Vinox-matic

Détartrant peu moussant

Application

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Respecter les instructions de détartrage du fabricant. Pour le détartrage mécanisé, vérifier qu'aucun produit ne soit ajouté par le système de dosage.

Détartrage mécanisé de lave-vaisselle :

Remplir le lave-vaisselle avec de l'eau propre. Verser directement dans le réservoir 50-100 ml de Vinox-matic par litre d'eau en fonction de l'importance du dépôt de calcaire. Faire fonctionner le lave-vaisselle pendant environ 10-15 minutes à 55 °C minimum, puis le vider et contrôler les surfaces. Si nécessaire, procéder à un nouveau détartrage. Éliminer les résidus de solution de détartrage de la machine en rinçant soigneusement avec de l'eau propre. Avant de remettre en service le lave-vaisselle, s'assurer que le système de dosage est activé.

Détartrage manuel de lave-vaisselle :

100-200 ml de Vinox-matic par litre d'eau. Vaporiser la solution sur les parties concernées. Selon l'importance du dépôt de calcaire, vaporiser plusieurs fois. Laisser agir quelques instants et nettoyer à l'aide d'un chiffon. Éliminer les résidus de solution de détartrage de la machine en rinçant soigneusement avec de l'eau propre.

Détartrage d'ustensiles de cuisine et de surfaces :

100-400 ml de Vinox-matic par litre d'eau. Vaporiser la solution sur les surfaces, laisser agir quelques instants et nettoyer à l'aide d'un chiffon. Rincer ensuite soigneusement et abondamment les surfaces détartrées avec de l'eau propre.

Détartrage mécanisé de lave-linge :

Démarrer un programme de lavage à 60 °C, avec si possible un temps de maintien long, à vide et sans prélavage. Selon l'importance du dépôt de calcaire, ajouter dans le lavage principal, après le remplissage d'eau, 20-100 ml de Vinox-matic par litre d'eau via le compartiment pour le détergent et rincer avec environ 500 ml d'eau. Le produit peut aussi être ajouté via le système de dosage.

Élimination mécanisée de calcaire sur des textiles dans le domaine du car wash :

Procéder comme décrit ci-dessus en chargeant les textiles dans le lave-linge. Ajouter 4-8 ml de Vinox-matic par litre d'eau. Pour un nettoyage complet des textiles (notamment l'élimination de résidus d'huile et de cire), un détergent alcalin, par exemple ARENAS®-avenir, devrait être utilisé ensuite dans le programme de lavage ou lors d'un cycle de lavage complémentaire.